

B46600 MED Serie

Open Frame 600 W



Die Open-Frame Netzteilserie B46600 von Power-Win erreicht eine Ausgangsleistung von bis zu 600 Watt mit Lüfter. Bis zu 340 Watt Leistung sind per Konvektionskühlung, auch mit Cover erreichbar. Das Netzteil arbeitet zuverlässig und verfügt über einen hohen Wirkungsgrad (93%). Ein weit gefasster Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC ermöglicht der Netzteilserie den weltweiten Einsatz. Das B46600 verfügt zusätzlich über

einen 5 V / 1 A Standby Ausgang, einen 12 Volt Lüfterausgang sowie die Möglichkeit per remote das Gerät ein- und auszuschalten. Das B46600 entspricht den aktuellen Anforderungen nach IEC60601-1 und kann daher im medizinischen und klinischen Bereich eingesetzt werden.

Erhältlich im U-Winkel oder mit Abdeckung.

- Ausgangsleistung 600 W belüftet
- 340 Watt (230 Volt AC) / 300 Watt (115 Volt AC) konvektionsgekühlt
- 5 V / 1 A Standby, Remote on / off
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 152,4 x 101,6 x 42 mm (Open-Frame)
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating (belüftet), ab 40 °C Derating (Konvektion)
- 12 V / 0,3 A Fan Output
- Class I
- Betrieb bis 3000 Höhenmeter
- 2xMOPP (Means of Patient Protection)
- Optional mit Abdeckung

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

B46600-12U-M

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	25,00 / 28,33
Max	50,00

Leistung (W)

Konvektion

300/340

Max

600

Wirkungsgrad (%)

~ 93%

Lieferbar

ab Lager

B46600-24U-M

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

12,50 / 14,17

Max

25,00

Leistung (W)

Konvektion

300/340

Max

600

Wirkungsgrad (%)

~ 93%

Lieferbar

ab Lager

B46600-28U-M

Ausgangsspannung (V)

28

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

10,72 / 12,14

Max

21,43

Leistung (W)

Konvektion	300/340
Max	600

Wirkungsgrad (%)

~ 93%

Lieferbar

auf Anfrage

B46600-36U-M

Ausgangsspannung (V)

36

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	8,43 / 9,44
Max	16,67

Leistung (W)

Konvektion	300/340
Max	600

Wirkungsgrad (%)

~ 93%

Lieferbar

auf Anfrage

B46600-48U-M

Ausgangsspannung (V)

48

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	6,25 / 7,08
Max	12,50

Leistung (W)

Konvektion	300/340
Max	600

Wirkungsgrad (%)

~ 93%

Lieferbar

auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden