

CmC Modul 15-28 V

CoolX Serie



Für das Grundgerät <u>CoolX600</u> stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 15 -28 V
- max. Stromstärke 8,33 A
- Ausgangsleistung 200 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung



- manuell, analog, digital konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

Modul 15,0 - 28,0 V

Modellname	CmC
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	8,33
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	ab Lager

Grundgerät

Modellname	CX06M
Leistung (W) Konvektion	600
Wirkungsgrad (%)	94
Lieferbar	ab Lager
Link	CoolX Grundgerät



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden