# CmD Modul 28-58 V

## CoolX Serie



Für das Grundgerät CoolX600 stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 28-58 V
- max. Stromstärke 4,17 A
- Ausgangsleistung 200 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung

- manuell, analog, digital konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys

**Preis auf Anfrage**

Auswahl ab Lager

# Technische Daten:

## Modul 28,0 - 58,0 V

| | |
|---|---|
| **Modellname** | CmD |
| **Ausgangsspannung (V)** | 48 |
| **Ausgangsstrom max. (A)** | 4,17 |
| **Leistung (W)**<br>Konvektion | 200 |
| **Lieferbar** | auf Anfrage |

## Grundgerät

| | |
|---|---|
| **Modellname** | CX06M |
| **Leistung (W)**<br>Konvektion | 600 |
| **Wirkungsgrad (%)** | 94 |
| **Lieferbar** | ab Lager |
| **Link** | CoolX Grundgerät |

# So erreichen Sie uns:



07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden