HBU250 ITE Serie

Open Frame 250 Watt



Die kompakte Open Frame Netzteilserie HBU250 von Sinpro erreicht eine Leistung von 150 Watt bei Konvektionskühlung und 250 Watt mit Lüfter - kurzzeitig ist sogar eine Peak Leistung von 300 Watt möglich.

Der ausgelegte Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von -40°C bis +70°C und

der Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC ermöglicht den internationalen Einsatz. Verschiedene Ausgangsspannungen im Bereich 12 - 48 Volt sind verfügbar und der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93%.

Selbstverständlich werden von der Open Frame Netzteilserie sämtliche relevanten Sicherheitsstandards wie beispielsweise die IEC 62368-1 erreicht.

Optional in verschiedenen Versionen mit Gehäuse verfügbar, u.a. mit integriertem Lüfter.

Bei Conrad kaufen

- Ausgangsleistung 250 W (belüftet), 150 Watt (konvektionsgekühlt)
- Weit-Eingangsbereich 85–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 101,6 x 50,8 x 31,3 mm
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Standby Power 0,21 W
- MTBF 300.000 h
- Class I / Class II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- IEC 62368-1, IEC 60601-1, CCC
- Auch als Closed Frame verfügbar, optional mit integriertem Lüfter

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

HBU250-105

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	 12,5 20,83

Leistung (W) Konvektion Belüftet	 150 250
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage

HBU250-106

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	 10,00 16,66
Leistung (W) Konvektion Belüftet	 150 250
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage

HBU250-107

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	 7,89 13,15
Leistung (W) Konvektion Belüftet	 150 250
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage

Günter
POWER SUPPLIES

HBU250-108

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	 6,25 10,41
Leistung (W) Konvektion Belüftet	 150 250
Wirkungsgrad (%)	92
Lieferbar	auf Anfrage

HBU250-109

Ausgangsspannung (V)	30
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	 5,00 8,32
Leistung (W) Konvektion Belüftet	 150 250
Wirkungsgrad (%)	92
Lieferbar	auf Anfrage

HBU250-110

Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	 4,16 6,94

Leistung (W)	
Konvektion	150
Belüftet	250
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	3,12
Belüftet	5,20
Leistung (W)	
Konvektion	150
Belüftet	250
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden