

HPU150B MED Serie

Tischnetzteil 150 W



Das kompakte Tischnetzteil mit 150 Watt Ausgangsleistung eignet sich optimal für die Verwendung in der Medizintechnik und ist in unterschiedlichen Ausgangsspannungen von 12-48 V erhältlich. Der Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von -10 °C bis 40 °C, mit Derating bis 70 °C. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch die Verwendung hochwertiger Bauteile sowie einer mittleren Lebensdauer von mind. 200.000 h gewährleistet. Das Schutzklasse II Netzteil erfüllt die aktuellen Anforderungen der IEC60601-1 sowie der IEC60601-1-2 EMC 4th Edition.

Bei den möglichen Einsatzbereichen handelt es sich bspw. um tragbare medizinische Geräte, Blutanalysegeräte, Patientenmonitore, Ultraschallsysteme etc.



- Ausgangsleistung 150 W
- Weit-Eingangsbereich 90-260 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 168,0 x 77,6 x 45,2 mm
- Temperaturbereich von -10 °C bis 70 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF >200.000 Stunden
- Schutzklasse II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Kleinserien möglich
- Ausgangsstecker frei konfigurierbar ab Werk

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

HPU150B-105

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	12,5
Leistung (W) Konvektion	150
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU150B-106

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom max. (A)	10,0



Leistung (W) Konvektion	150
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU150B-107

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom max. (A)	7,89
Leistung (W) Konvektion	150
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU150B-108

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	6,25
Leistung (W) Konvektion	150
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU150B-109



Ausgangsspannung (V)	30
Ausgangsstrom max. (A)	5,0
Leistung (W) Konvektion	150
Wirkungsgrad (%)	92
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU150B-110

Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom max. (A)	4,16
Leistung (W) Konvektion	150
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU150B-111

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	3,12
Leistung (W) Konvektion	150
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)





So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden