

HPU63B MED Serie

Tischnetzteil 63 W



Das 63 Watt starke Tischnetzteil des Herstellers Sinpro ist für den Einsatz in der Medizintechnik optimal geeignet. Die Serie verfügt über Ausgangsspannungen von 12-48 Volt und der Temperaturbereich für den Einsatz liegt zwischen -10 und 70 °C. Ein Überlastund Überspannungsschutz ist gewährleistet und der Weiteingangsbereich von 80-275 VAC ermöglicht der Serie internationalen Einsatz. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile sowie einer mittleren Lebensdauer von mind. 200.000 h wird eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet.

Bei den möglichen Einsatzbereichen handelt es sich um tragbare medizinische Geräte, Blutanalysegeräte, Patientenmonitore, Ultraschallsysteme etc.



- Ausgangsleistung 63 W
- Weit-Eingangsbereich 80-275 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 131,3 x 55,4 x 37,0 mm
- Temperaturbereich von -10 °C bis 70 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF >100.000 Stunden
- Schutzklasse II
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- Kleinserien möglich
- Ausgangsstecker frei konfigurierbar ab Werk

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

HPU63B-105

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	5,25
Leistung (W) Konvektion	63
Wirkungsgrad (%)	87
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU63B-106

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom max. (A)	4,20



Leistung (W) Konvektion	63
Wirkungsgrad (%)	87
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU63B-107

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom max. (A)	3,50
Leistung (W) Konvektion	63
Wirkungsgrad (%)	87
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU63B-108

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	2,62
Leistung (W) Konvektion	63
Wirkungsgrad (%)	87
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

HPU63B-109



Ausgangsspannung (V)	30
Ausgangsstrom max. (A)	2,10
Leistung (W) Konvektion	63
Wirkungsgrad (%)	87
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)
HPU63B-110	
Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom max. (A)	1,75
Leistung (W) Konvektion	63
Wirkungsgrad (%)	87
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)
HPU63B-111	
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	1,31
Leistung (W) Konvektion	63
Wirkungsgrad (%)	87
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden