

LCC600 MED Serie

Geschlossenes 600-Watt Netzteil



Das LCC600 ist ein robustes, vollständig geschlossenes Schaltnetzteil von Artesyn mit 600 Watt Leistung, welches kontaktgekühlt mit Kühlplatte betrieben werden kann. Erhältlich ist das LCC600 u.a. in den Ausgangspannungen 12V, 28V, 36V & 48V sowohl mit Standard Ausgangs-/ Eingangssteckern als auch mit integrierten Anschlusskabeln. Das Netzteil ist mit einem IP65-Schutz ausgestattet, wodurch das Eindringen von Staub und Wasser verhindert wird. Somit eignet sich das Gerät ideal für Anwendungen im Außenbereich wie bspw. für Anzeigesysteme und Telekommunikationseinrichtungen sowie allgemein in rauen Umgebungen. Die Netzteilserie findet zudem Einsatz im Innenbereich sowie in medizinischen Anwendungen, bei denen ein lüfterloser Betrieb unabdingbar ist. Ein Übertemperatur-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz sowie alle notwendigen



Zulassungen für die Nutzung im Bereich der Medizintechnik (IEC 60601-1) und Industrie (IEC 60950-1, IEC 62368-1) sind gegeben.

Optional: mit Ausgangsschraubklemme (kein IP65), Anschlusskabeln rechtwinklig, Konstantstrom-Modus

- Ausgangsleistung 600W
- Weit-Eingangsbereich 90-264 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 228 x 101 x 40 mm
- Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- MTBF > 2.000.000 h
- 5 V / 1 A Standby-Ausgang
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Class I
- Schutzart IP65
- OCP, OVP, OTP
- Zwei Netzsicherungen
- 2xMOPP
- Überwachungsmöglichkeiten über PMBus

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

LCC600-12U

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	50
Leistung (W) Konvektion□	600
Wirkungsgrad (%)	92,3



Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)
LCC600-24U	
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	25
Leistung (W) Konvektion[600
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)
LCC600-28U	
Ausgangsspannung (V)	28
Ausgangsstrom max. (A)	21,4
Leistung (W) Konvektion□	600
Wirkungsgrad (%)	93,5
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)
LCC600-36U	
Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom max. (A)	16,7
Leistung (W) Konvektion[600
Wirkungsgrad (%)	92



Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)
LCC600-48U	
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	12,5
Leistung (W) Konvektion[600
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)
_CC600-54U	
Ausgangsspannung (V)	54
Ausgangsstrom max. (A)	11,1
Leistung (W) Konvektion[600
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden