

Nevo+1200M MED Serie

Modulares Netzteil 1200 W



Das NEVO+1200 ist ein modulares und vom Benutzer konfigurierbares Netzteil, das unübertroffene Leistung und Flexibilität bietet. Auf einer Grundfläche von nur 6 x 6 Zoll bringt das NEVO+1200 bei einem Gewicht von nur 1,2 kg bis zu 1200 Watt Leistung - das entspricht 1000 Watt pro kg. Die auf den Medical-Bereich spezialisierte kleine Krafteinheit kann mit bis zu acht galvanisch voneinander getrennten Ausgangsmodulen ausgestattet werden. Diese können dank der hohen Flexibilität und Konfigurierbarkeit sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Durch die Zulassung nach IEC60601-1 sowie dem weit gefassten Ausgangsspannungsbereich von 1,5 V bis 58 V eignet sich das NEVO+1200 für zahlreiche Anwendungen.

Optional: Ausgangsbrücken (seriell, parallel), Eingangs-, Ausgangskabelbäume

Die Konfiguration des NEVO+1200 wird im folgenden Video einfach erklärt: [Konfiguration NEVO+1200](#)

- Ausgangsleistung bis zu 1200 W
- Eingangsspannungsbereich von 85–264 VAC, 120–370 VDC
- Abmessungen: 154,5 x 152,4 x 41 mm
- Temperaturbereich -20 bis +50 °C, ab 50°C Derating
- 5 V / 1 A Standby-Ausgang
- MTBF > 500.000 h (ohne Lüfter)
- Class I
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- I²C Steuerungsoption
- Analog oder digital steuerbare Module

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

Grundgerät

Modellname	NEVO+1200M-xxxx-000
Leistung (W) Belüftet	1200
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 1,5-7,5 Volt

Modellname	OP1
------------	-----

Ausgangsspannung (V)	5
----------------------	---

Ausgangsstrom (A)	25
-------------------	----

Leistung (W) Belüftet	125
--------------------------	-----

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

Modul 4,5-15Volt

Modellname	OP2
------------	-----

Ausgangsspannung (V)	12
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	15
-------------------	----

Leistung (W) Belüftet	150
--------------------------	-----

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

Modul 9-30 Volt

Modellname	OP3
------------	-----

Ausgangsspannung (V)	24
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	7,5
-------------------	-----

Leistung (W) Belüftet	150
--------------------------	-----

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

Modul 18-58 Volt

Modellname	OP4
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	3,75
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	ab Lager

Dual 3,3 -15 V

Modellname	OP5
Ausgangsspannung (V)	12/12
Ausgangsstrom (A)	5/5
Leistung (W) Belüftet	2x75
Lieferbar	ab Lager

Modul 4,5-15 V

Modellname	OPA2
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	25
Leistung (W) Belüftet	300
Lieferbar	ab Lager

Modul 9-30 V

Modellname	OPA3
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	15
Leistung (W) Belüftet	300
Lieferbar	ab Lager

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden