

NP08 ITE Serie

Konfigurierbares Netzteil - bis zu 4000 W



Die neue modulare Netzteilserie NeoPower NP08 von Artesyn ist für eine Leistung von bis zu 4000 Watt ausgelegt und bietet maximale Flexibilität auf höchstem technischen Niveau. Das kompakte Grundgerät lässt sich mit acht Ausgangsmodulen bestücken und ermöglicht bis zu acht isolierte Ausgangsspannungen, variierend von 0,5 - 57,6 Volt. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben

werden. Je nach Bedarf kann der Anwender höhere Ausgangsleistungen/-spannungen erzielen. Das NP08 ist nach IEC62368-1 zertifiziert und verfügt über eine digitale Kontrollmöglichkeit, wahlweise über MODBUS, PMBUS oder CANBUS. Optional: Ausgangsbrücken (seriell, parallel)

Gerne übernehmen wir die passende Konfiguration für Ihre Anwendung.

[Zum Produktvideo](#)

- Ausgangsleistung bis zu 4000 W
- Eingangsspannungsbereich von 90–264 VAC, 120–300 VDC
- Abmessungen 283,4 x 203,2 x 63,5 mm
- Temperaturbereich -40 bis +70°C, Derating ab 50°C
- MTBF 200.000 h
- Standby-Ausgang 5V/2A
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- MODBus und PMBus, CANBus mit ext. Dongle
- Acht galvanisch getrennte Ausgangsmodule (manuell, analog und digital konfigurierbar)

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

Grundgerät

Modellname	NP08
Leistung (W) Belüftet	4000
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 0.5 - 6 V

Modellname	1S 0005M
Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom max. (A)	56
Leistung (W) Konvektion	280
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 1.2 - 14.4 V

Modellname	1S 0012M
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	33,3
Leistung (W) Konvektion	400
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 1.5 - 18 V

Modellname	1S 0015M
Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom max. (A)	26,6

Leistung (W) Konvektion	400
----------------------------	-----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

Modul 2.4 - 28.8 V

Modellname	1S 0024M
------------	----------

Ausgangsspannung (V)	24
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	16,6
------------------------	------

Leistung (W) Konvektion	400
----------------------------	-----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

Modul 4.8 - 57.6 V

Modellname	1S 0048M
------------	----------

Ausgangsspannung (V)	48
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	8,4
------------------------	-----

Leistung (W) Konvektion	400
----------------------------	-----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden