

SNP-P15X ITE Serie

Open Frame 154 Watt



Die kompakte Netzteilserie SNP-P15X Serie verfügt über sieben verschiedene Modelle. Diese decken eine Spannungsbandbreite von +12V bis +48V ab. Alle Varianten liefern zusätzlich eine +5V-Standbyspannung. Das Netzteil bietet auf einer Fläche von 127 x 76,2 x 27,1 mm eine Dauerleistung von 154 Watt sowie eine kurzzeitige Spitzenleistung von 220 Watt. Die Serie eignet sich somit besonders für Verbraucher, die kurzzeitig eine hohe Last anfordern, wie z.B. Kaffeemaschinen oder auch manche Druckertypen. Das SNP-P15X kann auch bei Geräten mit Stromspartechnologien wie LCD-Monitoren eingesetzt werden und ist selbst mit einer Leerlaufleistung von nur 0,5 Watt im Standby-Betrieb energiesparend ausgelegt.



- Ausgangsleistung 154 W (185 W zwangsbelüftet)
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 127 x 76,2 x 27,1 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Standby Power <0,5 W
- +5 V standby & +12 V Fan Output
- Class I
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- remote ON/OFF & remote sense

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

SNP-P157

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A) Konvektion Peak	12 18
Leistung (W) Konvektion□ Peak	154 220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

SNP-P158



Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A) Konvektion Peak	9,6 14,4
Leistung (W) Konvektion□ Peak	154 220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

SNP-P155

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom (A) Konvektion Peak	8 12
Leistung (W) Konvektion□ Peak	154 220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

SNP-P159

Ausgangsspannung (V) 24	
-------------------------	--



Ausgangsstrom (A) Konvektion Peak	6 9
Leistung (W) Konvektion□ Peak	154 220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	ab Lager

SNP-P15G

Ausgangsspannung (V)	28
Ausgangsstrom (A) Konvektion Peak	5,1 7,7
Leistung (W) Konvektion□ Peak	154 220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

SNP-P15J

Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A) Konvektion Peak	4 6



Leistung (W) Konvektion□ Peak	154 220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)

SNP-P15T

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A) Konvektion Peak	3 4,5
Leistung (W)	
Konvektion□	154
Peak	220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <u>News</u>)



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden