

SNP-P15X MED Serie

Open Frame 154 Watt



Die kompakte Netzteilserie SNP-P15X Serie verfügt über sieben verschiedene Modelle. Diese decken eine Spannungsbandbreite von +12V bis +48V ab. Alle Varianten liefern zusätzlich eine +5V-Standbyspannung. Das Netzteil bietet auf einer Fläche von 127 x 76,2 x 27,1 mm eine Dauerleistung von 154 Watt sowie eine kurzzeitige Spitzenleistung von 220 Watt. Die Serie eignet sich somit besonders für Verbraucher, die kurzzeitig eine hohe Last anfordern, wie z.B. Kaffeemaschinen oder auch verschiedene Druckertypen. Das SNP-P15X kann auch bei Geräten mit Stromspartechnologien wie LCD-Monitoren eingesetzt werden und ist selbst mit einer Leerlaufleistung von nur 0,5 Watt im Standby-Betrieb energiesparend ausgelegt.

- Ausgangsleistung 154 W (185 W zwangsbelüftet)
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 127 x 76,2 x 27,1 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Standby Power <0,5 W
- +5 V standby & +12 V Fan Output
- Class I
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- remote ON/OFF & remote sense
- 2xMOPP (Means of Patient Protection)

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

SNP-P157

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	12
Peak	18
Leistung (W)	
Konvektion	154
Peak	220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-P158

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	9,6
Peak	14,4
Leistung (W)	
Konvektion	154
Peak	220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-P155

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	8
Peak	12
Leistung (W)	
Konvektion	154
Peak	220
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-P159

Ausgangsspannung (V)	24
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	6
Peak	9

Leistung (W)

Konvektion	154
Peak	220

Wirkungsgrad (%)	85
------------------	----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

SNP-P15G

Ausgangsspannung (V)	28
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	5,1
Peak	7,7

Leistung (W)

Konvektion	154
Peak	220

Wirkungsgrad (%)	85
------------------	----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

SNP-P15J

Ausgangsspannung (V)	36
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	4
Peak	6

Leistung (W)

Konvektion	154
Peak	220

Wirkungsgrad (%)

85

Lieferbar

auf Anfrage

SNP-P15T

Ausgangsspannung (V)

48

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	3
Peak	4,5

Leistung (W)

Konvektion	154
Peak	220

Wirkungsgrad (%)

85

Lieferbar

auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden