

SNP-P30X ITE Serie

Open Frame 300 Watt



Die Netzteilserie SNP-P30X Serie von Skynet besteht aus verschiedenen Modellen mit Ausgangsspannungen zwischen +12V bis +48V. Alle Varianten liefern zusätzlich eine +5V-Standbyspannung. Das Netzteil bietet rein konvektionsgekühlt eine Dauerleistung von 300 Watt. Eine Steigerung der Ausgangsleistung auf 420 Watt kann per Lüfter erzielt werden und für max. 5 Sekunden sind als Leistungsreserve sogar bis zu 600 W möglich. Mit einer Eingangsspannung von 90-264 VAC ist die Netzteilserie SNP-G04 für den weltweiten Einsatz geeignet.

- Ausgangsleistung 300 W (420 W zwangsbelüftet)

- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 167 x 95 x 37 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Standby Power <0,2 W
- +5 V standby & +12 V Fan Output
- Class I
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- remote ON/OFF & remote sense

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

SNP-P307

Ausgangsspannung (V)	12
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)	
--------------------------	--

Konvektion	25
Max	35
Peak	50

Leistung (W)	
---------------------	--

Konvektion	300
Max	420
Peak	600

Wirkungsgrad (%)	89
-------------------------	----

Lieferbar	auf Anfrage
------------------	-------------

SNP-P309

Ausgangsspannung (V)	24
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	12,5
Max	17,5
Peak	25

Leistung (W)

Konvektion	300
Max	420
Peak	600

Wirkungsgrad (%)

89

Lieferbar

auf Anfrage

SNP-P30H

Ausgangsspannung (V)

60

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	5
Max	7
Peak	10

Leistung (W)

Konvektion	300
Max	420
Peak	600

Wirkungsgrad (%)

90

Lieferbar

auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden