

UltiMod UX6 MED Serie

Modulares Netzteil 1200 W



Die modularen Netzteile aus der Serie Ultimod überzeugen mit enormer Robustheit und Höchstleistungen unter extremen Einsatzbedingungen. Eine Ausgangsleistung von 1200 Watt in sechs Modulen können dem UX6 abgefordert werden, dabei sind bis zu zwölf Ausgangsspannungen konfigurierbar. Erschütterungen von bis zu 60g nach den militärischen Standards MIL STD 810G sowie extrem niedrige Temperaturen von –40 °C kann das Netzteil standhalten. Die Zuverlässigkeit des Ultimod liegt bei einem MTBF größer als 670.000 Stunden und damit weit höher als die sonst üblichen 100.000 Stunden.

Optional: Low Leakage, Ausgangsbrücken (seriell, parallel), Eingangskabelbaum



- Ausgangsleistung 1200 W
- Eingangsspannungsbereich von 85–264 VAC, 120–380 VDC
- Abmessungen: 269,7 x 127 x 40,4 mm
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C
- 5 V Standby
- Ableitstrom <300µA (<150µA Optional)
- MTBF > 670.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 2.000 m
- Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
- Shock: > 60G / Vibration: MIL STD-810G
- 4 kV Isolation
- 2xMOPP

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

Grundgerät

Modellname	UX6
Leistung (W) Belüftet	1200
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	ab Lager

Modul 10,8-15,6 V

Modellname	XgA	



Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	12,5
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 19,2-26,4 V

Modellname	XgB
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	8,3
Leistung (W) Belüftet	200
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 28,8-39,4 V

Modellname	XgC
Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A)	5,6
Leistung (W) Belüftet	200
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 38,5-50,4 V



Modellname	XgD
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	4,2
Leistung (W) Belüftet	200
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 5-28 V

Modellname	XgE
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	5
Leistung (W) Belüftet	120
Lieferbar	ab Lager

Modul 5-28 V

Modellname	XgF
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	3
Leistung (W) Belüftet	72
Lieferbar	ab Lager



Modul 1,5-3,6 V		
Modellname	XgG	
Ausgangsspannung (V)	2,5	
Ausgangsstrom (A)	40	
Leistung (W) Belüftet	100	

auf Anfrage (siehe Hinweis News)

Modul 3,2-6 V

Lieferbar

Modellname	XgH
Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom (A)	36
Leistung (W) Belüftet	180
Lieferbar	ab Lager

Modul 6-15 V

Modellname	XgJ
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	18,3
Leistung (W) Belüftet	220
Lieferbar	ab Lager



Modul 12-30 V

Modellname	XgK
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	9,2
Leistung (W) Belüftet	220
Lieferbar	ab Lager

Modul 28-58 V

Modellname	XgL
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	5
Leistung (W) Belüftet	240
Lieferbar	ab Lager



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden