

WLP120 ITE Serie

Open Frame 120 W



Die extrem kompakte Open-Frame Netzteilserie WLP120 von EOS Power überzeugt mit einer hohen Leistungsdichte bei einer Größe von 76,2 x 50,8 x 30 mm und einer Leistung von 100 Watt bei Konvektionskühlung. Beim Betrieb mit einem Lüfter werden bis zu 120 Watt erreicht. Die Ausgangsspannungen sind dabei in sechs Stufen von 12 und 58 Volt wählbar. Einsetzbar ist das 120-Watt starke Netzteil im Temperaturbereich von -40 bis +70 °C und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 93% sowie eine MTBF >3m Stunden.

- Ausgangsleistung 100 W (120 W zwangsbelüftet)
- Weit-Eingangsbereich 85–264 VAC, 47–63 Hz

- Abmessungen 76,2 x 50,8 x 30 mm (3" x 2" x 1")
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Standby Power <0,3 W
- MTBF > 3 Mio. h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- mit Molex-Stecker oder Schraubklemmen verfügbar

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

WLP120-1301

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	8,33
Belüftet	10
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1302

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	6,66
Belüftet	8

Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1303

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	4,16
Belüftet	5
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1304

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	2,08
Belüftet	2,5
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1305

Ausgangsspannung (V)	30
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	3,33
Belüftet	4,0
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1306

Ausgangsspannung (V)	58
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	1,72
Belüftet	2,07
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1001

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	8,33
Belüftet	10

Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1002

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	6,66
Belüftet	8
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1003

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	4,16
Belüftet	5
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1004

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	2,08
Belüftet	2,5
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	93
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1005

Ausgangsspannung (V)	30
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	3,33
Belüftet	4,0
Leistung (W)	
Konvektion	100
Belüftet	120
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

WLP120-1006

Ausgangsspannung (V)	58
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	1,72
Belüftet	2,07

Leistung (W)

Konvektion	100
Belüftet	120

Wirkungsgrad (%)

93

Lieferbar

auf Anfrage (siehe Hinweis [News](#))

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden