

# XgL Modul 28-58 V

#### **UltiMod Serie**



Für die Grundgeräte <u>UX4</u> und <u>UX6</u> stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 28-58 V
- max. Stromstärke 5 A
- Ausgangsleistung 240 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung



- manuell & analog konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys
- Weitere Module erhältlich: XgM XgQ (Wide-Trim)

#### Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

## Technische Daten:

#### Modul 28-58 V

Modellname	XgL
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	5
<b>Leistung (W)</b> Belüftet	240
Lieferbar	ab Lager

## Grundgerät

Modellname	UltiMod UX4 UltiMod UX6
<b>Leistung (W)</b> Belüftet	600 bzw. 1200
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	ab Lager



<u>UX6</u>	Link	<u>UX4</u> <u>UX6</u>	
------------	------	--------------------------	--



## So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

# info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

#### 0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden